

**DL 55**

**BPMD**



Photo à titre d'exemple

**Caractéristiques techniques :**

- Appareil en laiton
- Utilisation sur tous gaz non corrosifs
- Pression d'utilisation maximum : 60 Bars

**Manomètres Basse Pression :**

- Gradué de 0 à 1,6 Bars
- Gradué de 0 à 2,5 Bars
- Gradué de 0 à 4 Bars
- Gradué de 0 à 6 Bars
- Gradué de 0 à 10 Bars
- Gradué de 0 à 16 Bars
- Gradué de 0 à 25 Bars
- Gradué de 0 à 40 Bars



Photo à titre d'exemple

- *Rappel : les manomètres sont utilisables au maximum jusqu'aux 2/3 de leur graduation*

**Raccordements :**

- En entrée :
  - Mâles : 3/8 - 1/2 - 20x150
  - Mâle 21x1,814, avec écrou et douille à braser
  - Olives Ø 9 ou 6 mm
  - Douille à braser pour tube Ø 10 mm
  - Raccord double bague
  - Autres raccordements sur demande
- En sortie :
  - Mâles : 3/8 - 1/2 - 20x150
  - Mâle 21x1,814, avec écrou et douille à braser
  - Olives Ø 9 ou 6 mm
  - Douille à braser pour tube Ø 10 mm
  - Raccord double bague
  - Autres raccordements sur demande

**A noter :**

- Appareil basse pression sans soupape, nous vous recommandons de prévoir une soupape de décharge sur votre canalisation aval. Nous consulter